Simena Spółdzielnia - Z.P.Ch.
ul. Gen. Fr. Kleeberga 10
21-300 Radzyń Podlaski


tel. dział zbytu: 083 352-84-42
tel/fax: 083 352-84-10

TÜV CERT EN ISO 9001 Certyfikat: 75 100 6653


MECHANIZM NAPĘDOWY

z zatrzymaniem wycieraczki w pozycji wyłączenia.


OFERTA WAŻNA OD 01.01.2005 r.



Schemat elektryczny
z wbudowanym wyłącznikiem



Schemat elektryczny
bez wyłącznika



Wymagania i badania wg. BN-90/3687-06

Nr katalogowy	Nap. znam.	Nap. pracy	Prąd znam. max.	Kąt wahania ±0,5°	Wymiary: L_1	L_2 ±2	L_3 ±2	Wykonania
410.000.001	12 V	13,5 V	1,8 A	105°	max 5	94	16,5	I K W
410.000.002	12 V	13,5 V	1,8 A	115°	max 10	61	16,5	I K W
410.000.003	12 V	13,5 V	1,8 A	105°	max 5	30	16,5	VI W
410.000.021	24 V	27 V	1 A	105°	max 5	94	16,5	I K W
410.000.022	24 V	27 V	1 A	115°	max 10	61	16,5	I K W
VAPORMATIK VLC 3005	12 V	13,5 V	1,8 A	90°	max 5	94	16,5	I K W
VAPORMATIK VLC 3007	12 V	13,5 V	1,8 A	115°	max 5	94	16,5	I K W
412.000.000	12 V	13,5 V	1,8 A	80°	max 10	49	-	II W
412.000.000/K	12 V	13,5 V	1,8 A	80°	max 10	67,5	-	II W
412.000.020	24 V	27 V	1 A	80°	max 10	49	-	II W
413.000.000	12 V	13,5 V	1,8 A	115°	max 10	30	-	III W
413.000.020	24 V	27 V	1 A	115°	max 10	30	-	III W
414.000.000	12 V	13,5 V	1,8 A	115°	max 58	94	16,5	I K
417.000.000	12 V	13,5 V	1,8 A	115°	max 10	35	10	IV
417.000.001	12 V	13,5 V	1,8 A	115°	max 10	35	15	VI K
417.000.002	12 V	13,5 V	1,8 A	115°	max 10	61	10	IV
422.000.000	12 V	13,5 V	1,8 A	90°	max 10	30	-	V W

PS-podkładka sprężysta
PT-podkładka talerzowa
PU-podkładka
NR-nakrętka ramienna
NU-nakrętka uszczelniająca
NN-nakrętka niska M10x1
P-pierścień uszczelniający
T-tulejka; K-kołek
W-wyłącznik

Ciężar - 0,7 Kg
Moment rozr- 3,5 Nm
Ilość wahn. - 50 ±7
Moment znam. - 0,35 Nm

Zastosowanie:
- ciągniki rolnicze
- maszyny samojezdne rolnicze i budowlane

Deklarujemy prawidłowe działanie mechanizmu na którym zamontowany jest wycierak o ramieniu max 350 mm i pióro max 380 mm.
Praca z wycierakiem o większych wymiarach możliwa jest tylko na intensywnie zwilżanej szybie.